

Efkostone

je kvalitní keramická lící hmota v prášku, vyrobená na bázi fosfátů. Je obzvláště vhodný pro zhotovování znamenitých reliéfů, plastik a praktických užitných předmětů (váz, obalů na květináče, úchytek, kachlů, mozaikových kamenů, misek, dekorativních desek, atd.). Odlitky z Efkostone se vyznačují extrémně tvrdým a pevným i proti otěru povrchem a materiálovou strukturou (umělý kámen).

Efkostone je dodatečně míchán s hydrofobním prostředkem tak, že z Efkostone zhotovené odlitky po plném vytvrdnutí nepřijímají žádnou vlhkost tudíž jsou rezistentní proti vodě a vlhkosti, tím jsou velmi vhodné pro zhotovování dekoračních figur, které lze umístit na venkovních plochách.

Návod na zpracování:

Efkostone se míchá v hmotnostním poměru 1 díl vody se 4 díly Efkostone. Keramický prášek Efkostone se pomalu přisypává do vodou naplněné misky. Míchátkem se oba komponenty spolu promíchají tak, aby vznikla hustá, ale přesto dobře tekutá a k lití vhodná kaše, která musí nejprve ca. 1-2 minuty reagovat, aby mohly uniknout vzduchové bubliny, které vznikly při míchání. Směs se pak při tvrdnutí vzniklou reakcí zahřívá na ca. 30-40 °C. Teplota ale hned poté klesá, takže odlévaný předmět má při vyjmutí z formy znova pokojovou teplotu. Poté hmota zůstává 1-2 hodiny středně tvrdá, je ještě dobře zpracovatelná, takže je možné během této doby provádět drobné mechanické korektury, např.: oškrabání a vyhlazení okraje předmětu speciálně u reliéfů dokončení soklu u figur.

Bezpečnostní pokyny:

Efkostone neobsahuje žádné nebezpečné látky. Přesto dbejte těchto bezpečnostních doporučení:

Efkostone může být používán dětmi od 5 let věku. Používání pod dohledem dospělého! Prášek nevdechovat a nepolykat. Kašovitou směs nevhazujte do kanalizačního odpadu. Části nechejte normálně vytvrdnout a odstraňte do domovního odpadu.

Obj.číslo:

56011 Efkostone bílý 1000g

56012 Efkostone bílý 5000g